

TP - Keras CNN

Halim Djerroud

révision 0.1

Objectifs

Ce TP a pour but de familiariser les participants avec :

- La construction, l'entraînement et l'évaluation de réseaux convolutifs (CNN) avec Keras.
- L'utilisation de couches convolutionnelles, de pooling et de fully connected.
- La visualisation des performances et des résultats des modèles.
- L'application des CNN pour la classification d'images avec le dataset MNIST.

Prérequis

- Connaissances de base en Python et TensorFlow/Keras.
- Familiarité avec les notions fondamentales des réseaux de neurones convolutifs.
- Installation des bibliothèques TensorFlow/Keras, NumPy, et Matplotlib.

1 Partie 1 : Chargement et exploration des données MNIST

1. Chargement des données

Utilisez Keras pour charger le dataset MNIST.

```
from tensorflow.keras.datasets import mnist
from tensorflow.keras.utils import to_categorical

# Charger les données
(x_train, y_train), (x_test, y_test) = mnist.load_data()

# Normalisation des données
x_train = x_train / 255.0
x_test = x_test / 255.0

# Reshape des données pour les CNN
x_train = x_train.reshape((-1, 28, 28, 1))
x_test = x_test.reshape((-1, 28, 28, 1))

# Encodage One-Hot pour les labels
y_train = to_categorical(y_train, num_classes=10)
y_test = to_categorical(y_test, num_classes=10)
```

2. Exploration des données

Visualisez quelques images du dataset avec leurs labels.

```
import matplotlib.pyplot as plt

# Afficher quelques images
for i in range(9):
    plt.subplot(3, 3, i + 1)
    plt.imshow(x_train[i].reshape(28, 28), cmap='gray')
    plt.title(f"Label: {y_train[i].argmax()}")
    plt.axis('off')
plt.show()
```

2 Partie 2 : Construction d'un réseau convolutif (CNN)

Objectif

Construisez un modèle CNN avec les caractéristiques suivantes :

- Une couche convolutionnelle avec 32 filtres (taille 3x3) et activation `relu`.
- Une couche de max pooling (taille 2x2).
- Une deuxième couche convolutionnelle avec 64 filtres (taille 3x3) et activation `relu`.
- Une couche de flatten pour convertir les cartes de caractéristiques en vecteurs.
- Une couche fully connected avec 128 neurones et activation `relu`.
- Une couche de sortie avec 10 neurones (une par classe) et activation `softmax`.

Code du modèle

```
from tensorflow.keras.models import Sequential
from tensorflow.keras.layers import Conv2D, MaxPooling2D, Flatten, Dense

# Définir le modèle CNN
model = Sequential([
    Conv2D(32, (3, 3), activation='relu', input_shape=(28, 28, 1)),
    MaxPooling2D((2, 2)),
    Conv2D(64, (3, 3), activation='relu'),
    MaxPooling2D((2, 2)),
    Flatten(),
    Dense(128, activation='relu'),
    Dense(10, activation='softmax')
])

# Compilation du modèle
model.compile(optimizer='adam',
              loss='categorical_crossentropy',
              metrics=['accuracy'])
```

3 Partie 3 : Entraînement et évaluation du modèle

1. Entraînement du modèle

Entraînez le modèle sur les données d'entraînement.

```
# Entraînement
history = model.fit(x_train, y_train,
                    epochs=10,
                    batch_size=32,
                    validation_split=0.2)
```

2. Évaluation sur les données de test

```
# Évaluation
loss, accuracy = model.evaluate(x_test, y_test)
print(f"Test Loss: {loss}, Test Accuracy: {accuracy}")
```

3. Visualisation des performances

Tracez les courbes de perte et de précision.

```
# Courbe de précision
plt.plot(history.history['accuracy'], label='Train Accuracy')
plt.plot(history.history['val_accuracy'], label='Validation Accuracy')
plt.title('Précision')
plt.legend()
plt.show()

# Courbe de perte
plt.plot(history.history['loss'], label='Train Loss')
plt.plot(history.history['val_loss'], label='Validation Loss')
plt.title('Perte')
plt.legend()
plt.show()
```

4 Partie 4 : Optimisation et régularisation

Objectif

Améliorez le modèle en ajoutant des techniques de régularisation telles que :

- Dropout
- Régularisation L2

Exemple avec Dropout

```
from tensorflow.keras.layers import Dropout

# Modèle avec Dropout
model = Sequential([
    Conv2D(32, (3, 3), activation='relu', input_shape=(28, 28, 1)),
    MaxPooling2D((2, 2)),
    Dropout(0.25),
    Conv2D(64, (3, 3), activation='relu'),
    MaxPooling2D((2, 2)),
    Dropout(0.25),
    Flatten(),
    Dense(128, activation='relu'),
    Dropout(0.5),
    Dense(10, activation='softmax')
])

model.compile(optimizer='adam',
              loss='categorical_crossentropy',
              metrics=['accuracy'])
```

Évaluation après régularisation

Répétez les étapes d'entraînement et d'évaluation pour observer les effets de la régularisation sur les performances du modèle.

5 Exercice : Reconnaissance d'images sur CIFAR-10

Étape 1 : Chargement et préparation des données

Chargez le jeu de données CIFAR-10 et préparez-le pour être utilisé avec un modèle CNN. Effectuez les étapes suivantes :

- Normalisez les images pour que leurs valeurs soient comprises entre 0 et 1.
- Encodez les labels sous forme one-hot.
- Divisez les données en ensembles d'entraînement et de test.

Étape 2 : Construction du modèle

Construisez un modèle CNN ayant les caractéristiques suivantes :

- Deux couches convolutionnelles avec activation `relu` et des filtres de taille `3x3`.
- Deux couches de max pooling avec une taille de fenêtre `2x2`.
- Une couche de flatten pour transformer les cartes de caractéristiques en vecteurs.
- Une couche fully connected avec 128 neurones et activation `relu`.
- Une couche de sortie avec 10 neurones et activation `softmax`.

Étape 3 : Compilation et entraînement

Compilez le modèle avec l'optimiseur `adam` et la fonction de perte `categorical_crossentropy`. Entraînez le modèle sur les données d'entraînement pour un total de 15 époques, avec une validation sur 20% des données d'entraînement.

Étape 4 : Évaluation et analyse

Évaluez les performances du modèle sur le jeu de test. Affichez les métriques suivantes :

- La perte (loss) sur les données de test.
- La précision (accuracy) sur les données de test.

Étape 5 : Visualisation des résultats

- Tracez les courbes de perte et de précision pour les ensembles d'entraînement et de validation.
- Affichez quelques prédictions sur les images de test en indiquant les classes prédites et les classes réelles.

6 Exercice : Détection de formes géométriques simples

Étape 1 : Génération du jeu de données

Créez un jeu de données artificiel contenant des images binaires de cercles et de carrés. Chaque image doit avoir :

- Une taille fixe, par exemple **64x64 pixels**.
- Une seule forme géométrique aléatoirement placée (soit un cercle, soit un carré).

Préparez également les labels associés aux images (0 pour cercle, 1 pour carré).

Étape 2 : Construction du modèle

Construisez un modèle CNN avec les caractéristiques suivantes :

- Deux couches convolutionnelles avec activation **relu** et des filtres de taille **3x3**.
- Deux couches de max pooling avec une taille de fenêtre **2x2**.
- Une couche de flatten pour transformer les cartes de caractéristiques en vecteurs.
- Une couche fully connected avec 64 neurones et activation **relu**.
- Une couche de sortie avec 2 neurones et activation **softmax**.

Étape 3 : Compilation et entraînement

Compilez le modèle avec l'optimiseur **adam** et la fonction de perte **categorical_crossentropy**. Entraînez le modèle sur les données générées pour un total de 10 époques, avec une validation sur 20% des données.

Étape 4 : Évaluation et visualisation

Évaluez les performances du modèle sur un ensemble de test. Visualisez les résultats suivants :

- La perte (loss) et la précision (accuracy) sur les données de test.
- Quelques exemples d'images de test avec leurs classes prédites et réelles.

Étape 5 : Analyse des résultats

Discutez des résultats obtenus. Proposez des améliorations possibles, telles que l'utilisation de régularisation (Dropout, L2) ou la modification de l'architecture du modèle.